

Horynize


Паспорт

HORYNIZE.WF-1200

Simple for everyone

КОНСТРУКЦИЯ

HORYNIZE.WF-1200




- 1** **Фильтр G4**
Префильтр G4, защищающий вентилятор и ERA E11 от излишнего загрязнения.
- 2** **Блок вентилятора**
 - Вентилятор;
 - Датчик температуры входящего воздуха.
- 3** **Блок управления и нагрева**
 - Автоматика;
 - Медный жидкостный теплообменник;
 - Привод с заслонкой.
- 4** **Фильтр ERA**
 - Фильтр абсолютной очистки E11.

- 5** **Панель управления**



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ





ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для помещений небольших и средних объемов: офисов, магазинов, кафе, спортивных, апартаментов и других помещений.

НАЗНАЧЕНИЕ

Инновационное решение для организации приточной вентиляции помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Производительность, м ³ /час	1189
Уровень шума на выходе, dB	26-56
Количество скоростей	10
Напряжение питания, В/Гц	220/50 & 380/50
Мощность вентилятора, кВт	0,170
Максимальная мощность теплообменника, кВт	17
Кабель питания	КГ 3x2,5 или ВВГнг 3x2,5 / КГ 5x2,5 или ВВГнг 5x2,5
Температура приточного воздуха, °С (требуемое значение устанавливается с помощью панели управления)	+7..+30
Вес, кг	52
Габаритные размеры, мм	946x547x355
Мин/макс давление в сети тут важно понимать, что максимальная напорная характеристика вентилятора развивается при максимальных оборотах, то есть если вентилятор может давить 1200па, а у нас именно столько, вентилятор может создавать такое давление только при максимальных оборотах. Так, например, у нас на минимальной мощности - 12% вентилятор крутится со скоростью 840 оборотов в минуту, и развивает давящую характеристику в 30па (естественно учитываются потери архитектуры самой установки).	30-795
Мин/макс потребление нагревателей так как нагревательный регистр состоит из позисторов то в момент достижения критической температуры сопротивление растёт в геометрической прогрессии, соответственно в случае если с регистра не снимается тепло в достаточном объёме, он начинает потреблять меньше энергии для поддержания своей максимальной температуры, в нашем случае это 240°С.	-

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
Модульный корпус влаго-шумоизолированный	1
Вентилятор	1
Автоматика GTC	1
Керамические нагревательные регистры	2
Фильтр грубой очистки	1
Фильтр абсолютной очистки H11	1
Клапан с электроприводом	1
Паспорт изделия	1


ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ АВТОМАТИКИ*

Количество скоростей вентилятора	1
Автоматическое поддержание заданной температуры приточного воздуха	1
Автоматический запуск установки после пропадания питающего напряжения (функция рестарт)	1
Возможность подключения внешнего ЕС-вентилятора	2
Установка работы по таймеру	1
Индикация температуры наружного воздуха	1
Датчик влажности	1
Подключение интерфейса Modbus RTU	1
Возможность подключения установки к локальной сети и управление через приложение	1
Возможность подключения дополнительных датчиков CO2	2
Режим понижения влажности воздуха в помещении	1
Синхронное/раздельное управление дополнительным вентилятором	1
Управление внешним увлажнителем (с возможностью поддержания заданной влажности воздуха)	1
Подключение и управление внешним компрессорно-конденсаторным блоком	1
Подключение канального датчика влажности	1

*Более полные функциональные возможности Вы можете узнать обратившись к нашим техническим специалистам по контактам на сайте.




ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПО ВОЗДУХУ




Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам.

ДАННЫЕ ИЗМЕРЕНИЙ

		qv	P _{fs}	LpA _{in}	n	P _{ed}	I	U	f
		m³/h	Pa	dB(A)	min ⁻¹	W	A	V	Hz
1	10	1189	0	-	2650	143	1,18	230	50
2	10	937	200	-	2625	170	1,4	230	50
3	10	731	360	-	2510	170	1,4	230	50
4	10	455	500	-	2650	168	1,39	230	50
5	8	1058	0	-	2400	105	0,87	230	50
6	8	877	170	-	2400	130	1,08	230	50
7	8	662	310	-	2400	143	1,19	230	50
8	8	355	400	-	2400	124	1,03	230	50
9	7	960	0	-	2000	61	0,51	230	50
10	7	834	110	-	2000	75	0,62	230	50
11	7	538	220	-	2000	83	0,69	230	50
12	7	303	280	-	2000	72	0,6	230	50
13	6	773	0	-	1600	31	0,26	230	50
14	6	571	70	-	1600	39	0,32	230	50
15	6	371	140	-	1600	43	0,35	230	50
16	6	240	180	-	1600	37	0,31	230	50

ПРИМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ «УСТАНОВКИ»



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



Обязательно проконтролировать соблюдение данных инструкций.



Несоблюдение инструкций влечет за собой выход установки из строя и/или опасность для здоровья и жизни.



Важная информация.



Оборудование под напряжением.



Внутри корпуса присутствуют движущиеся части.



Перед использованием прочтите паспорт к оборудованию.



Рекомендуем вести работы внутри оборудования в резиновых перчатках.



ВНИМАНИЕ!



ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ:

- Убедитесь в правильности заполнения отметок о продаже и отметок о вводе оборудования в эксплуатацию;
- Обязательное выполнение регламентных и сервисных работ, с соответствующими отметками в настоящем паспорте;
- Обязательное использование оригинальных фильтров.

ВНИМАНИЕ!



НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА УСТРОЙСТВА ГАРАНТИРУЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ СОБЛЮДЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ:

- Монтаж произведен специально обученным персоналом или организацией, имеющей необходимые допуски (лицензии);
- Эксплуатация и обслуживание производится только согласно инструкции по монтажу и эксплуатации.

Питание осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением 220/380 +- 5% В и частотой не менее 50 Гц и не более 60 Гц.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию устройства, не ухудшающие его качество и потребительские свойства и не отраженные в данном документе.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

ВНИМАНИЕ!



Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим повреждениям корпуса установки.

Непосредственно после получения оборудования необходимо проверить состояние упаковки, а также комплектность поставки на основании приложенных спецификаций и сопроводительных документов.

На все повреждения, возникшие вследствие неправильной транспортировки и складирования, гарантия не распространяется, по этим вопросам необходимо обращаться в транспортную компанию.

ОБОРУДОВАНИЕ НЕОБХОДИМО ХРАНИТЬ, СОГЛАСНО ГОСТ 15150-69, В ПОМЕЩЕНИЯХ, В КОТОРЫХ:

- Максимальная влажность воздуха, при температуре 20°C, составляет 80%;
- Температура окружающей среды в пределах от -40°C до +50°C;
- Нет пыли, агрессивных паров и газов, а также химических веществ, которые приводят к коррозии конструкции и элементов установки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.

При подготовке установки к работе и при ее эксплуатации необходимо соблюдать требования безопасности, изложенные в ГОСТ 12.4.021 "Правилах безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей". Заземление установок должно проводиться в соответствии с "Правилами электроустановок". При испытаниях, наладке и работе установки необходимо не допускать попадание частей тела человека или животного во внутренние части установки с целью исключить возможность травмирования.

Съемные сервисные панели должны быть закрыты. Обслуживание и ремонт установки производится при отключении их от электросети и полной остановки вращающихся частей.

Работник, включающий установку, обязан предварительно принять меры по прекращению всех работ на данной установке, и оповестить персонал о пуске.

МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ВНИМАНИЕ!



Монтаж установок производится квалифицированным персоналом с соответствующей разрешительной документацией (наличие допусков и лицензий), согласно строительных норм и правил СП 60.13330.2016.

МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

При выборе места монтажа оборудования необходимо предусмотреть свободный доступ для технического обслуживания.

Вентиляционное устройство обладает степенью защищённости класса IP 44. Использование жидкостного теплообменника исключает возможность уличного монтажа установки.

Возможен любой вариант монтажа оборудования, как горизонтальный, так и вертикальный, поскольку все элементы жестко зафиксированы внутри установки.

ПОДГОТОВКА К ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ВНИМАНИЕ!



Для корректной работы установки рекомендуем первый запуск проводить только специально обученным персоналом, а также провести пусконаладочные работы.

- Проверить все ли элементы и оборудование установлены и подключены к вентиляционной сети;
- Проверить качество подводки электрической энергии, готовность к работе отдельных электропотребляющих устройств;
- Проверить монтаж элементов автоматики и качество электрических цепей;
- Проверить каналы подачи воздуха на отсутствие посторонних предметов, которые могут повлечь за собой выход установки из строя;
- Проверить отсутствие повреждений установки, ее элементов и автоматики после строительно-монтажных работ.

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПЕРИОД ЗАМЕНЫ ФИЛЬТРОВ

Фильтр грубой очистки G4	4 месяца
Угольный фильтр	7 месяцев
Фильтр E11	7 месяцев

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Гарантийный период два года от даты отгрузки изделия предприятием-изготовителем.

1. Предприятие-изготовитель в лице ООО «Хоринайз», предоставляет гарантию на проданные установки при условии соблюдения правил эксплуатации, определенными в настоящем паспорте изделия.
2. На вентиляционные установки серии Horynize. WF предоставляется гарантия продолжительностью 24 месяца с даты поставки.
3. При соблюдении условий обслуживания оборудования и замене фильтров в срок, указанный в данном паспорте срок гарантии увеличивается до 36 месяцев.
4. На комплектующие которые, используются в составе установки и изготовлены сторонними производителями распространяется гарантия продолжительностью 24 месяца с даты поставки.
5. Гарантийное обслуживание осуществляется при условии предъявления потребителем рекламации в письменном виде вместе с действующей гарантийной картой на соответствующий товар.
6. В течении гарантийного периода обнаруженные дефекты устраняются бесплатно в месте предприятия-изготовителя, в срок не превышающий 40 рабочих дней со дня заявленной неисправности, а также исходя из следующих правил:
 - порядок проведения ремонта определяется предприятием-изготовителем;
 - замененные части становятся собственностью предприятия-изготовителя;
 - Заключение, выданное сотрудником предприятия-изготовителя или дилера/дистрибьютора, относительно причин и виновника возникновения неисправности является обязательным для потребителя;
 - Потребитель вправе предъявить в течении 14 календарных дней

иную оценку возникшей неисправности, данную квалифицированным экспертом.

7. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за повреждения и ненадлежащую работу устройства, явившиеся результатом:

- Механического повреждения, вызванного неправильной транспортировкой или по причине некачественного монтажа;
- Ненадлежащего хранения оборудования, несоблюдением правил эксплуатации, а также введением конструктивных изменений, проведением ремонта и замены частей не предусмотренных предприятием-изготовителем.

8. Гарантийные обязательства не распространяются:

- На части, подвергаемые нормальному эксплуатационному износу (фильтра, уплотнители, предохранители, контакторы и т. п.);
- На технический осмотр, уход, выполняемые в соответствии с правилами, определенными в настоящем паспорте изделия.

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Наименование организации продавца _____

Серийный номер _____ гарантия _____ 24 месяца _____

Дата изготовления _____

Дата продажи _____

Контроллер ОТК _____ М. П.

Подпись _____

ОТМЕТКА О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Наименование монтажной организации _____

Дата подключения _____

Ф. И.О. ответственного лица _____ М. П.

Подпись _____



www.horynize.ru